



VIENASIENĖS IR DVISIENĖS TALPYKLOS

SWIMER AGRO TANK

skystoms trąšoms

**Skystų trąšų talpyklų serija :**

1,5m³

2,5m³

3,5m³

5,0m³

7,5m³

10,0m³

12,5m³

20,0m³

22,0m³

SWIMER AGRO TANK

Puikios kokybės stacionarios talpyklos - SWIMER AGRO TANK - skirtos skystų trąšų saugojimui. Lengvas transportavimas ir perkėlimas naudojant transportavimo kilpas. Pagamintos iš aukščiausios kokybės žaliavos, talpyklos turi didelį atsparumą išoriniams veiksniams, yra

atsparios UV spinduliams, neblunka ir nerūdija. Aukštas cheminis ir mechaninis atsparumas ir lengva priežiūra užtikrina ilgaamžiškumą ir patogų naudojimą. Galimos talpos: 1500, 2500, 3500, 5000, 7500, 10000, 12500, 20000 ir 22000 litrų (vienasienės) ir iki 10000 litrų (dvisienės).



SWIMER AGRO TANK talpyklų įranga

Apžiūros liukas* :



Vidiniame rezervuare esančio liuko privalumai :

- ◆ priėjimas į bako vidų
- ◆ lengva patikrinti vidinę talpyklą
- ◆ lengvas talpyklų valymas

* Apžiūros liuko dydis skiriasi priklausomai nuo talpyklos talpos dydžio

2" sandari jungtis su konteinerine cisterna pildymo metu :



- ◆ sandari jungtis su konteinerine cisterna pildymo metu
- ◆ minimali nuotekio rizika
- ◆ mažiau nuostolių užpildymo metu

Ventiliacija :



- ◆ vožtuvas, užtikrinantis nuolatinį ryšį su atmosfera
- ◆ apsaugo nuo per didelio ir žemo slėgio rezervuare

2" talpos apatinėje dalyje esanti tiekimo jungtis su rutuliniu vožtuvu su STORZ jungtimi versijai be panardinamo siurblio* :



- ◆ tiekimo jungtis
- ◆ nereikia naudoti kopečių
- ◆ vožtuvas leidžia valdyti skysčio pildymą
- ◆ sandari ir greita talpyklos jungtis skirta purkštuvu užpildymui

PASIRINKTINAI :

230V nerudijančio plieno panardinamas siurblys :



- ◆ srautas maks. 400l / min.
- ◆ maitinimo šaltinis 230V / 50 Hz, galia 250W, suvartojimas 2,2A
- ◆ paprasta konstrukcija
- ◆ atspari korozijai
- ◆ didelis patvarumas garantuoja ilgalaikį ir be gedimų veikimą
- ◆ sumaišomas skystis, o pats aušinamas, o tai pašalina nuosėdų susidarymą ir skysčio stratifikacijos galimybę nuolat veikiant - nereikia daryti pertraukų pildant degalus.
- ◆ žemas triukšmo lygis, leidžiantis dirbti naktį

4-6 metrų ilgio įsiurbimo žarna su STORZ mova :



- ◆ patogus purkštuvu prijungimas prie talpykloje sumontuoto siurblio, kuris leidžia be problemų užpildyti purkštuvą

Avarinis maitinimo jungiklis (naudojant siurbli) :



- ◆ galimybė greitai ir saugiai išjungti maitinimą nutrūkus elektros tiekimui, ji vėl įjungžiama tik rankiniu būdu paspaudus žalią mygtuką

Užpildymo linija darbiname aukštyje su STORZ mova ** :



- ◆ komfortiškas ir saugus skysčio pildymas į talpyklą - pildymo metu nereikia naudoti kopečių.
- ◆ sandari jungtis su talpykla pildymo metu užtikrina minimalią nuotekio riziką

* Netaikoma dvisienėms talpykloms; 20 000l talpyklose naudojamas rūgštims atsparus plienas.

** 7500, 10000, 12500, 20000, 22000 litrų talpos.



Vienasienė talpykla
SWIMER AGRO TANK 10000
FUJP



apžiūros liukas 440 mm



2" užpildymo vamzdis su STORZ



ventiliacija



skysčio lygio indikatorius



2" talpos apatinėje dalyje esantis įsiurbimas su rutuliniu vožtuvu su STORZ

TALPA
10,0 m³



Vienasienė talpykla
SWIMER AGRO TANK 10000
FUJP | SU UŽPILDYMO LINIJA



apžiūros liukas 440 mm



Užpildymo linija darbiname aukštyje su STORZ mova



ventiliacija



skysčio lygio indikatorius



2" talpos apatinėje dalyje esantis įsiurbimas su rutuliniu vožtuvu su STORZ



Vienasienė talpykla
SWIMER AGRO TANK Multi 20000
FUJP



apžiūros liukas 440 mm



Užpildymo linija darbiname aukštyje su STORZ mova



ventiliacija



skysčio lygio indikatorius



nerūdijančiojo plieno panardinamasis siurblys 230 V maks. 400 l/min.



avarinis maitinimo jungiklis



prijungimo rinkinys

TALPA
10,0 m³

TALPA
10,0 m³





Vienasienė talpykla
SWIMER AGRO TANK 12500
FUJP



apžiūros liukas 440 mm



2" užpildymo vamzdis su STORZ



ventiliacija



skysčio lygio indikatorius



2" talpos apatinėje dalyje esantis įsiurbimas su rutuliniu vožtuvu su STORZ

TALPA
12,5 m³



Vienasienė talpykla
SWIMER AGRO TANK 12500
FUJP | SU UŽPILDYMO LINIJA



apžiūros liukas 440 mm



Užpildymo linija darbiniam aukštyje su STORZ mova



ventiliacija



skysčio lygio indikatorius



2" talpos apatinėje dalyje esantis įsiurbimas su rutuliniu vožtuvu su STORZ



Vienasienė talpykla
SWIMER AGRO TANK Multi 25000
FUJP



apžiūros liukas 440 mm



Užpildymo linija darbiniam aukštyje su STORZ mova



ventiliacija



skysčio lygio indikatorius



nerūdijančiojo plieno panardinamasis siurblys 230 V maks. 400 l/min.



avarinis maitinimo jungiklis



prijungimo rinkinys

TALPA
12,5 m³

TALPA
12,5 m³



GARANTUJA
5 METŲ
talpykloms

Siūloma nauja!

Vienasienė skystų trąšų talpykla

SWIMER AGRO TANK 22000

FUJP



apžiūros
liukas
440 mm



2" užpildymo
vamzdis su
STORZ



ventiliacija



skysčio lygio
indikatorius



2" nerūdijančio
plieno dugno
įsiurbimo siste-
mąsiurbimas

NAUJIENA!



TALPA
22,0 m³

2 790 mm

3 400 mm




- Žemiausia rinkoje - aukštis tik 2,8m
- Saugus pildymas nuo žemesnio nei 1m aukščio
- Stabili talpykla - saugus naudojimas
- Nebūtina tvirtinti prie pagrindo
- Yra galimybė talpyklas sujungti



SWIMER AGRO TANK

yra tikra skystų trąšų atsargų saugykla!



SWIMER AGRO TANK 20m³

talpykla geriausiai tinka pristatant pilnas konteinerines cisternas!



Vienasienė skystų trąšų talpykla
SWIMER AGRO TANK 20000
 FUJP



apžiūros liukas 440 mm



2" užpildymo vamzdis su STORZ



ventilacija



skysčio lygio indikatorius



2" nerūdijančio plieno dugno įsiurbimo sistema

1 20000L talpos SWIMER AGRO TANK talpykla talpina 1 konteinerinę cisterną, kurioje yra 25 tonos trąšų, kiekį!

- 1 Trąšų konteinerinė cisterna su koncentracija **28%** = **19 530L**
- 1 Trąšų konteinerinė cisterna su koncentracija **32%** = **18 940L**



Galimybė sujungti talpyklų tarpusavyje

Pasistatykite savo skystųjų trąšų saugyklą!

TALPA
120,0 m³



Atsparios korozijai!

SWIMER AGRO TANK talpyklas sujungiami naudodami nerūdijančio plieno vamzdžius, atsparius koroziniam skystųjų trąšų poveikiui.

Kodėl verta?

SWIMER AGRO TANK prijungtų talpyklų naudojimo pranašumas yra galimybė laisvai pasirinkti laikymo talpą. Jei reikia, talpyklas galima atjungti arba perkelti į kitą vietą. Papildomas privalumas yra galimybė laikyti įvairios koncentracijos skystąsias trąšas, atsižvelgiant į poreikius ir aplinkos temperatūrą.



Dotnuva | BALTIC

UAB „Dotnuva Baltic“
Parko g. 6, Akademija, 58350 Kėdainių r.
www.dotnuvabaltic.lt

Produktų vadybininkas: tel. 8 687 18670

Vilniaus filialas: tel. 8 611 15269
Dotnuvos filialas: tel. 8 615 26880, 8 687 79855
Plungės filialas: tel. 8 665 22089, 8 626 85870, 8 688 40019
Vilkaviškio filialas: tel. 8 611 51953, 8 665 17933
Pasvalio filialas: tel. 8 618 23081, 8 687 27579, 8 616 38081
Joniškio filialas: tel. 8 686 57692, 8 626 96087