



Tomas

NAUJOJI „KLEBER Lugker“

**KLEBER sprendimas
teleskopiniam krautuvui ūkyje**

„KLEBER“ KARTA



Visiška ramybė kiekvieną dieną

Kleber

KLEBER Lugker

✓ Optimalus patvarumas

- Atspari pradūrimams dėl dviejų plieno sluoksnių protektoriaus zonoje.

✓ Puikus traukos perdavimas

- Specialios formos laipsniškai išdėstyti grūntkibiai optimizuoja sukibimą ant minkštos dangos.

✓ Labai geras stabilumas

- Dėl standesnių sienelių padanga mažiau deformuojama veikiant apkrovai, todėl kėlimo operacijos gali būti atliktos tiksliau.



TECHNINIAI DUOMENYS							SLĖGIS (barai ir psi) ir PADANGOS APKROVA (kg)																						
Padangos matmenys				REKOMENDUOJAMI / LEIDŽIAMY RATLANKIAI	VIDINĖS KAMEROS KODAS	VIDINIS TŪRIS 75% (l)	Slėgį pritaikykite atsižvelgdami į apkrovą ir atliekamus darbus*																						
SKERSPŪVIO PLOTIS (mm)	IŠORINIS SKERSMUO (mm)	SPINDULYS VEIKIANT APKROVAI (mm)	RIEDĖJIMO PERIMETRAS (mm)				GREIČIS (km/val.)	Bar	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40						
							Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64							
400/70 R 20 TL 149A8/149B IND LUGKER							CAI : 478302																						
412	1 062	480	3 160	12SDC 13SDC	664	138	Stat.	2 930	3 255	3 580	3 905	4 230	4 555	4 880	5 205	5 530	5 855	6 180	6 505	6 830	7 155	7 480							
							10	1 910	2 120	2 335	2 545	2 760	2 970	3 180	3 395	3 605	3 820	4 030	4 245	4 455	4 670	4 880							
							25	1 730	1 885	2 045	2 200	2 355	2 510	2 670	2 825	2 980	3 140	3 295	3 455	3 610									
							30	1 660	1 810	1 965	2 115	2 265	2 415	2 570	2 720	2 870	3 025	3 175	3 330	3 480									
							40/50	1 550	1 690	1 825	1 965	2 100	2 240	2 375	2 515	2 650	2 800	2 950	3 100	3 250									
460/70 R24 159A8/159B IND LUGKER							CAI : 968722																						
469	1 240	560	3 704	DW15L DW14L DW16L	710	216	Stat.	3 940	4 375	4 815	5 250	5 690	6 125	6 560	7 000	7 435	7 875	8 310	8 750	9 185	9 625	10 060							
							10	2 570	2 855	3 140	3 425	3 710	3 995	4 280	4 565	4 850	5 135	5 420	5 705	5 990	6 275	6 560							
							25	2 320	2 530	2 745	2 955	3 165	3 375	3 585	3 800	4 010	4 225	4 435	4 650	4 860									
							30	2 240	2 445	2 650	2 850	3 055	3 260	3 460	3 665	3 870	4 075	4 275	4 480	4 680									
							40/50	2 120	2 310	2 505	2 695	2 885	3 075	3 270	3 460	3 650	3 830	4 015	4 195	4 375									
500/70 R 24 TL 164A8/164B IND LUGKER							CAI : 265461																						
511	1 298	582	3 830	DW16L DW15L	710	264	Stat.	4 500	5 000	5 500	6 000	6 500	7 000	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500	10 000	10 500	11 000	11 500							
							10	2 930	3 255	3 585	3 910	4 240	4 565	4 890	5 220	5 545	5 875	6 200	6 525	6 850	7 175	7 500							
							25	2 650	2 890	3 135	3 375	3 615	3 855	4 100	4 340	4 580	4 825	5 065	5 310	5 550									
							30	2 560	2 795	3 025	3 260	3 490	3 725	3 955	4 190	4 420	4 655	4 885	5 120	5 350									
							40/50	2 360	2 580	2 800	3 020	3 245	3 465	3 685	3 905	4 125	4 345	4 565	4 780	5 000									

* Pastabos:

- Naudojimas laukuose neveikiant aukštam, ilgalaikiui sukimo momentui: žiūrėkite 10 km/val. eilutę.
 - Naudojimas laukuose veikiant aukštam, ilgalaikiui sukimo momentui: žiūrėkite 30 km/val. eilutę.
 - Naudojimas ant plytų: papildomai pripūskite 0,4 bar.
 - Intensyvus naudojimas keliuose: papildomai pripūskite 0,4 bar.
- Pirmiau pateikti techniniai duomenys gali būti keičiami po šių lentelių išplatinimo (2018 m. kovo mėn.)