

CASE IH AXIAL-FLOW 250[®] SERIJA

	Case IH Axial-Flow 7250	Case IH Axial-Flow 8250	Case IH Axial-Flow 9250
Modelis			
Case IH fiksuota/ištumiamu stalu pjaunamoji (2030/3050 modelio), Draper - su juostiniu transporteriu pjaunamoji (3152 modelio), darbinis plotis (m):	9,15	10.7 / 12.5	12,5 / 14
Rotoriaus pavaros tipas	Transmisija - kintamo greičio CVT Power Plus Drive	Transmisija - kintamo greičio CVT Power Plus Drive	Transmisija - kintamo greičio CVT Power Plus Drive
Rotoriaus sūkių diapazonas (aps/min)	222 - 1.180 (3 diapazonai)	221 - 1.180 (3 diapazonai)	220 - 1.180 (3 diapazonai)
Rotoriaus diametras ir ilgis (mm)	762 / 2,638	762 / 2,638	762 / 2,638
Separavimo plotas (m ²)	2,98	2,98	2,98
Kūlimo / separavimo pobūgnių gaubimo kampas (°)	180	180	180
3 žingsnių valymo sistema	●	●	●
Cross Flow Cleaning sistema (kalvotoms vietovėms)	●	●	●
Kratomosios lentos plotis (mm)	1580	1580	1580
Sietų pasvyrimo kampas (%)	12,1	12,1	12,1
Sietų plotas apipučiamas oro srauto (m ²)	6,5	6,5	6,5
Ventiliatoriaus sūkių diapazonas (aps/min)	Hidraulinė pavara - nuo 300 iki 1150	Hidraulinė pavara - nuo 300 iki 1150	Hidraulinė pavara - nuo 300 iki 1150
Sistemos tipas	Trijų mentelinių rotorių perkūlo sistema	Trijų mentelinių rotorių perkūlo sistema	Trijų mentelinių rotorių perkūlo sistema
Grūdų bunkerio tūris (l)	Standartas 11,100/ Papildoma įranga 14,400	14,400	14,400
Iškrovimo standartinis našumas / padidinto našumo (l/s)	113 / Papildoma įranga 141	113 / Papildoma įranga 159	113 / Papildoma įranga 159
Tipas / tūris (cm ³)	FPT Cursor 11, 6 cilindrų Turbokompresorinis oro pripūtimas su oras-oras aušinimo sistema / 10.9	FPT Cursor 13, 6 cilindrų Turbokompresorinis oro pripūtimas su oras-oras aušinimo sistema / 12.900	FPT Cursor 16, 6 cilindrų Turbokompresorinis oro pripūtimas su oras-oras aušinimo sistema / 15.900
Max. galia Ag (kW) ECE R120 prie aps/min	498 (366) @ 2000	571 (420) @ 2000	634 (466) @ 2000
Kuro bako talpa (l)	1125	1125	1200
Transmisija	2 greičių hidrostatinė su 2 Hi/Lo diapazonais	2 greičių hidrostatinė su 2 Hi/Lo diapazonais	2 greičių hidrostatinė su 2 Hi/Lo diapazonais
Derlingumo ir drėgmės duomenys / žemėlapių sudarymas	○	○	○
Paruošimas automatinio vairavimo / integruota automatinio vairavimo sistema	○	○	○

● Standartinė įranga
○ Papildoma įranga
□ Galima
- Negalima

CASE IH AXIAL-FLOW 150[®] SERIJA

AXIAL-FLOW	5150	6150	7150
Pjaunamosios plotis, m *	4,9 / 5,2 / 6,1 / 6,7	4,9 / 5,2 / 6,1 / 6,7 / 7,6	4,9 / 5,2 / 6,1 / 6,7 / 7,6 / 9,1
Rotoriaus pavaros tipas	Diržinis variatorius, 3-greičių diapazonai		
Rotoriaus sūkių diapozonas, aps./min.	250 1.150 (3 diapazonai)		
Rotoriaus diametras ir ilgis, mm	762 / 2,794		
Separavimo plotas, m ²	2,78		
Kūlimo-separavimo pobūgnių gaubimo kampas, °	156 / 133		
Cross Flow Cleaning sistema (kalvotoms vietovėms)	○		
Sietų plotas, apipučiamas oro srauto, m ²	5,5 / 5,4		
Grūdų bunkerio talpa, l	8,81	10,57	
Iškvimo našumas, l/s	88	113	
Variklio tipas / tūris, cm ³	NEF, 6 cilindrų turbokompresorinis oro pripūtimas su oras-oras aušinimo sistema / 6.700	Cursor 9, 6 cilindrų turbokompresorinis oro pripūtimas su oras-oras aušinimo sistema / 8.700	
Maksimali galia, AG (kW) ECE R120 prie aps./min.	312 / 230	400 / 295	460 / 338
Kuro bako talpa, l	950		
Transmisija	Hi / Lo - diapazonai pavaroje, hidrostatinė dviejų pavarų transmisija		
Diferencialas	●		
Derlingumo ir drėgmės duomenys / žemėlapių sudarymas	○		
Paruošimas automatiniam vairavimui / integruota automatinio vairavimo sistema	○		

● - standartinė įranga ○ - papildoma įranga

* - Case IH fiksuota/ištumiamu stalu pjaunamoji (2030/3050 modelio), Draper - su juostiniu transporteriu pjaunamoji (3152 modelio), darbinis plotis (m)